

Ustawienia systemowe dla Windows XP

Programy DOS działają bezproblemowo pod kontrolą systemu operacyjnego Windows XP. Ze względu na różnice w działaniu systemu Windows XP w porównaniu z Windows 98, wymaga on innej konfiguracji.

1. Ustawienia zmiennych systemowych. Należy w pliku config.nt, który znajduje się w katalogu systemowym, w podkatalogu system32 (domyślnie c:\windows\system32), zmienić lub dopisać 2 linie
 - files=140
 - buffers=40
2. Ustawienie okna na pełny ekran. Należy stworzyć skrót do pliku uruchomieniowego srod.bat, kpr.bat lub innego z rozszerzeniem bat. Skrót na pulpicie tworzymy poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na pulpicie i wybranie *Nowy->Skrót*. Następnie wypełniamy wszystkie pola zgodnie z zaleceniami kreatora. Po utworzeniu skrótu musimy go odpowiednio ustawić. Klikamy na dany skrót i wybieramy z menu pod prawym przyciskiem *Właściwości*. Na zakładce *Opcje* należy ustawić *Pełny ekran*, na zakładce *Układ* ustawiamy – *Szerokość* = 80, *Wysokość* = 25, zarówno dla buforu ekranu jak i dla rozmiaru okna.
3. Przy Windows XP mogą wystąpić problemy z zatrzymującą się drukarką podczas wydruku. Należy wtedy w rejestrze systemowym ustawić w gałęzi: [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\WOW] wpis "LPT_TimeOut"="2"
4. W przypadku korzystania z drukarek sieciowych należy zamapować drukarkę na lokalny port LPT. W Windows XP służy do tego polecenie *net use* wywoływane z linii poleceń. Przykładowe użycie: *net use LPT1 \\serwer\hp6l* .
Dokładne informacje na temat składni tego polecenia możemy uzyskać wywołując *net use /?*